ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 22/02/2023

VICEVERSA SPECIAL MS

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Модифицированный силановый полимерный монтажный клей, созданный для склеивания конструктивных элементов в строительстве, а также для настенных покрытий и напольных покрытий из ПВХ, LVT, стекловолокна во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны и т.д.). Низкий уровень эластичности.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Металлоконструкции
- Изделия из полиуретана и полистирола
- Обои из винила и стекловолокна
- Напольные покрытия из LVT и ПВХ
- Поклейка обоев из стекловолокна во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

+ Не содержит растворителей
+ Отсутствие воды
+ Низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть сухими, впитывающими влагу (этот продукт также работает с непористыми основаниями), твердыми, без пыли и следов краски или масла. Любые зазоры должны быть заделаны с помощью нашего двухкомпонентного эпоксидного клея EPOXY, а затем заглажены.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Перед началом монтажа мы рекомендуем оставить материалы на месте на один день до начала работ для акклиматизации до комнатной температуры. После нанесения на стену средства SPECIAL MS, закрепите изделие в соответствии с рекомендованной производителем температурой установки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

SPECIAL MS это готовый к применению однокомпонентный клей .

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

SPECIAL MS можно наносить непосредственно на настенное покрытие с помощью шпателя с зубцами № 1. Соедините две поверхности вместе, убедившись, что они соприкасаются во всех точках.

РАСХОД

Покрытие зависит от характера установки. Приблизительно 250-350 г/м2.

ХРАНЕНИЕ

Гарантия предоставляется на продукт в оригинальной упаковке при стандартных условиях хранения (от +5 °C до + 35 °C) в течение 12 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 22/02/2023

VICEVERSA SPECIAL MS

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

УПАКОВКА

АРТИКУЛ	ВЕС	ЕД ИЗМ	ТИП УПАКОВКИ	ШТ В КОРОБКЕ
30191-N (Bianco)	2,5	кг	Прямоугольное ведро	1
30110-N (Хрустальное)	2,5	кг	Прямоугольное ведро 2,5 кг	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Основа	Силановый полимер
Внешний вид	Белый или прозрачный
Процент твердых частиц	Около 75%
Таможенный код	3909 5090
Рабочая температура	+ 10 ° C + 35 °C
Время ожидания	Нет
Время **открытия**	Около 30-40 минут
Время полного высыхания	48-72 часов

ОЧИСТКА

Мы рекомендуем проводить очистку с помощью нитро-растворителя.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Утилизируйте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com