

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 26/05/2022

VICEVERSA UNICLIP

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



Акриловый монтажный клей-мастика на водной основе для конструктивных элементов, термоакустических абсорбирующих материалов и т.д. Эффект присоски, сильная начальная фиксация. Для использования внутри помещений.

ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Деревянных, ПВХ и керамических плитусов
- Плитки и настенной керамики
- Панелей, каркасов и розеток из полистирола и полиуретана
- Пробки, термо- и звукоизолирующих материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Не содержит растворителей
- + Низкая усадка
- + Не требуется первичная фиксация гвоздями
- + Сильный эффект присоски
- + Низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой шпаклевкой GLASTER.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Однокомпонентный монтажный клей, готовый к применению.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите средство по всей контактной поверхности.

РАСХОД

- Около 20 м (линейный) на картридж
- 100-300 г/м² при нанесении шпателем

ОЧИСТКА

Сразу после использования очистите оборудование пресной водой или удалите загрязнения механическим способом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуется наносить при температуре от +10 °C до +35 °C

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 26/05/2022

VICEVERSA UNICLIP

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	Шт в Коробке
30035	300	мл	Картридж	24
30037	700	г	Маленькое ведро	24
30038	6	кг	Ведро	1
30039	13	кг	Ведро	1
30040	20	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях хранения (от +5 °C до +35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Акриловая основа
Внешний вид и цвет	Белый или цветной (по запросу)
Процент твердых частиц	около 80%
Таможенный код	3506 9100
Температура нанесения	+ 10 ° C + 35 ° C
Время ожидания	Нет
Время открытия	около 30-40 мин
Время схватывания	48-72 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Выгружайте отходы в специальные контейнеры для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вышеупомянутая информация и рецепты, даже если они соответствуют нашему лучшему опыту, являются чисто ориентировочными и должны быть подтверждены практическим применением. Поэтому перед использованием необходимо установить, подходит ли он для предписанного использования, и конечный потребитель принимает на себя любую ответственность, которая может возникнуть в результате его использования.

www.acm-italy.com