

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

VK P ESO

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



Монтажный клей на акриловой основе для полистирольных, полиуретановых плинтусов и плитки. Сильный эффект присоски и сильная начальная фиксация.

ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Деревянных, ПВХ и керамических плинтусов
- Плитки и настенной керамики
- Панелей, каркасов и розеток из полистирола и полиуретана
- Пробки и термоакустических материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + Не содержит легковоспламеняющихся растворителей
- + Окрашиваемый
- + Сильный эффект присоски
- + Не требуется первичная фиксация гвоздями

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими влагу, прочными, свободными от пыли, красок или масел. Любые трещины или отверстия в стене должны быть покрыты нашей сверхлегкой шпаклевкой GLASTER.

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

Однокомпонентный клей, готовый к применению. Срежьте уплотнитель картриджа и используйте специальный пистолет для укупорки картриджей

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите средство по всей контактной поверхности.

РАСХОД

- Около 15 м погонных на картридж
- 200-300 г/м² при нанесении шпателем

ОЧИСТКА

Сразу после использования очистите инструменты пресной водой или удалите загрязнения механическим способом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Не используйте при температуре ниже +3 °C
- Рекомендуется наносить при температуре от +10 °C до +35 °C

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ПРОВЕРЕНО: 18/04/2023

VK P ESO

ГЕРМЕТИКИ И МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



УПАКОВКА

Артикул	Вес	Ед Изм	Тип Упаковки	Шт в Коробке
30024	300	мл	Картридж	24
30053	700	гр	Банка	24
30054-2-N	6	кг	Ведро	1
30055-N	13	кг	Ведро	1
30108-20-N	20	кг	Ведро	1

ХРАНЕНИЕ

Гарантия на продукт в оригинальной упаковке предоставляется при стандартных условиях хранения (от +5 °C до + 35 °C) в течение 24 месяцев с даты изготовления. Важно хранить изделие в сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

База	Акриловая основа
Внешний вид и цвет	Экстра белый или цветной по запросу
Solids Процент твердых частиц	около 80%
Таможенный код	3506 9100
Температура нанесения	+ 10 ° C + 35 ° C
Время ожидания	Нет
Время открытия	около 30-40 мин
Время схватывания	48-72 часов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и подростков. Утилизируйте отходы в контейнерах, подходящих для строительных материалов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, основанная на результатах нашего многолетнего опыта, носит исключительно информационный характер. Поэтому те, кто намеревается его использовать, должны оценить, подходит ли продукт для их использования, и взять на себя ответственность за его использование.