FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

VICEVERSA WET SYSTEM es un sistema completo y seguro para la colocación de papel pintado decorativo de fibra de vidrio y vinilo con cualquier tipo de soporte en espacios húmedos y/o en contacto directo con el agua (como duchas, saunas, etc.).

PRIMER+ PLUS

Imprimación especial anti-moho, antibacteriana e desinfectante para paredes y suelos. Primer + plus contiene nuestro exclusivo gel desinfectante a base de timol, THYMOLGEL. El timol antibacteriano y antiviral es un fenol derivado de la planta de tomillo.

Adecuado para:

- Desinfectar paredes nuevas y viejas;
- Proteger y prevenir la aparición de hongos y moho;
- Endurecer y proteger las superficies de las paredes;
- Preparación para la aplicación de pinturas, revestimientos de paredes, pisos de vinilo y LVT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+ Listo para usar
+ Base de resina acrílica
+ No gotea
+ Apariencia física en GEL
+ Bajo V.O.C. (compuestos orgánicos volátiles)
+ Contiene timol

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Primer+ Plus es un producto listo para usar. El producto también se puede diluir en agua con una proporción de 1:1 (1 litro PRIMER+ PLUS en 1 litro de agua).

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Proceda a extender Primer+ Plus en paredes y/o pisos con un rodillo o un cepillo.
El producto se seca completamente en 3/4 horas a 20-23°C. El tiempo de secado puede variar según la temperatura y las características del entorno de trabajo.

CONSUMO

Unos 100-200 gr/m2, dependiendo de la porosidad del sustrato

LIMPIEZA

Recomendamos limpiar todas las herramientas de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

CONTRAINDICACIONES

Primer+ Plus no es adecuado en superficies no absorbentes (cerámica, vidrio, laminados). Proteger de las heladas.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30196-N	1	Litro	Botella	10

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado durante 24 meses a partir de la fecha de producción, si se almacena a temperaturas de +5 °C a +40 °C.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Acrílico, Base Agua
Apariencia y color	Gel azul claro
PH	7.7
Viscosidad	1000-1200 cps
Porcentaje de sólidos	35%
Código aduanero	3209 1000
Temperatura de aplicación	+5°C +40°C
Tiempo de secado	3 / 4 horas
No inflamable	
No resistentes a heladas	

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

VICEVERSA SPECIAL 2.0

Adhesivo de polímero de poliuretano a base de agua, específico para pegar revestimientos de PVC, LVT, fibra de vidrio y suelos en zonas húmedas (baño, sauna, etc.).

Adecuado para:

- Revestimientos murales en sustratos no absorbentes o poco absorbentes
- Revestimientos murales de vinilo y fibra de vidrio
- Pavimentos en LVT o PVC
- Aplicación de revestimientos murales de fibra de vidrio en zonas húmedas (baños y saunas, etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Sin disolventes
+ Fácil de aplicar
+ Bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar limpios, porosos (en este caso, también no porosas), lisos, libres de polvo, pintura o aceite. Cualquier defecto debe tratarse con nuestro relleno ligero GLASTER o sellador.

PREPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO

Antes de comenzar la instalación, sugerimos dejar los materiales en el sitio durante un día antes de comenzar el trabajo de aclimatación a temperatura ambiente. Una vez que se haya aplicado SPECIAL 2.0 a la pared, instale el producto de acuerdo con la temperatura de instalación recomendada por el fabricante.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

SPECIAL 2.0 es un adhesivo mono componente listo para usar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto se aplica en una capa utilizando un rodillo.

Aplique el producto directamente sobre la pared con un rodillo de pelo corto y cubra 5/7m2 por vez. Luego cuelgue el revestimiento de pared de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CONSUMO

el consumo depende de la naturaleza de la instalación. Aprox. 200-250 g/m^2.

LIMPIEZA

Se recomienda limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de colgarlas.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar a temperaturas inferiores a +3°C.
Aplicación recomendada entre +10°C y +35°C.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30042	2,5	kg	Cucharón rectangular	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Polímeros de poliuretano
Apariencia física	Color blanco
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 50%
Código aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Aprox. 20-3 0 minutos
Tiempo de secado completo	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

VICEVERSA PU COAT

Acabado protector mate transparente especialmente desarrollado para proteger e impermeabilizar todo tipo de revestimientos murales. Hace que los revestimientos murales sean lavables y con una excelente resistencia al rayado y al desgaste. Es adecuado tanto para viviendas como para comercios y puede utilizarse en ambientes húmedos y/o en contacto directo con el agua (como duchas, saunas, etc.).

Adecuado para:

- Revestimientos murales de papel
- Revestimientos murales de fibra de vidrio
- Revestimientos murales tejido no tejido
- Revestimientos murales de vinilo gofrado
- Rivestimenti murali de vinilo o tejido no tejido con stampa digitale

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Opaco
+ Estéticamente atractivo
+ No afecta al color del revestimiento de pared
+ No deja marcas
+ No amarillea
+ Sin disolventes

VICEVERSA PU COAT, en combinación con nuestro adhesivo VICEVERSA SPECIAL 2.0, constituye el completo y seguro "VICEVERSA WET SYSTEM" para la instalación de papel pintado decorativo de fibra de vidrio y vinilo con cualquier tipo de soporte en ambientes húmedos y/o en contacto directo con el agua (como duchas, saunas, etc.).

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

VICEVERSA PU COAT es un revestimiento protector bicomponente que se prepara mezclando cuidadosamente los dos componentes hasta su completa homogeneización, según la siguiente proporción: 1 kg. Comp. A - 200 gr. Comp. B 5 kg. Comp. A - 1 Kg. Comp. B

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Antes de aplicar cualquier tipo de revestimiento mural, hay que tratar las superficies. Éstas deben estar secas, ser resistentes y estar libres de polvo, pintura o aceite. Cualquier grieta o agujero en la pared debe ser cubierto con nuestra masilla GLASTER extra ligera. También recomendamos siempre el uso de una imprimación fijadora para consolidar y limpiar la pared. Para completar el ciclo de saneamiento, recomendamos el uso de nuestro VICEVERSA PRIMER+ PLUS con THYMOLGEL, un agente anti-moho e desinfectante a base de timol.

APLICACIÓN

Una vez mezclado VICEVERSA PU COAT A+B (como se indica en el párrafo anterior), aplicar el producto directamente sobre el revestimiento mural con rodillo de esponja de celdas cerradas en una o dos pasadas. Entre la primera y la segunda mano esperar al menos 4 h a 20-23 °C y/o secado completo. Utilizar el producto en los 90 minutos siguientes a la mezcla de los dos componentes

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

CONDICIONES AMBIENTALES DE INSTALACIÓN

Temperatura ambiente y de la superficie: mín. +10°C - máx. +30°C. Humedad relativa del aire: máx. 75%. También asegúrese de que el sitio tenga una circulación de aire efectiva para evitar una acumulación de humedad en el ambiente, lo que podría causar problemas de endurecimiento, especialmente en espacios cerrados.

CONSUMO

Para fibra de vidrio y para vinilo texturizado: aprox. 120-150g/m2
Para no tejidos, papel y vinilo: aprox. 90-100g/m2

LIMPIEZA

Limpie el equipo con agua dulce inmediatamente después de su uso, o retírelo mecánicamente.

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30203	1	kg	Botella de plástico	1
	200	g	Tarro	1

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Color	Parte A transparente cuando está seca Parte B transparente
Base	Poliuretano alifático en dos partes
Terminar	Opaco (imperceptible al tacto)
Apariencia física	Líquido (tanto A como B)
Viscosidad	500-700cps (tanto A como B)
PH	7.5-8 (tanto A como B)
Porcentaje de sólidos	Aproximadamente 36% (total A + B)
Temperatura límite de ejercicio	Entre -10°C y +50 °C
Temperatura mínima de aplicación	+5°C
Libre de polvo	30 min. a 20°C
Endurecimiento completado	24 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

VICEVERSA DIAMOND

Adhesivo / resina / sellador con una base de polímero de silano modificado, creado para unir elementos estructurales. Incorpora propiedades de hidro endurecimiento.

Adecuado para:

- Unión estructural en la construcción
- Chapas, canalones y facias
- Juntas de dilatación entre materiales de cemento
- Poliuretano y poliestireno, incluso en exterior
- Unión entre materiales no absorbentes, incluso en exterior (metales, vidrio, plásticos)
- Fuerte efecto de succión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

+ Sin disolventes
+ Baja elasticidad
+ Fuerte agarre inicial
+ Baja contracción
+ Bajas emisiones de VOC (Compuestos orgánicos volátiles)

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Todos los sustratos deben estar secos, absorbentes, sólidos, libres de polvo, pinturas y aceites. Cualquier hueco debe llenarse con nuestro relleno GLASTER ultraligero.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo mono componente listo para usar. Corte la boquilla del cartucho y use una pistola selladora apropiada.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplicar para que el adhesivo entre en contacto con todas las superficies requeridas.

COBERTURA

Aproximadamente 15 metros lineales por cartucho

LIMPIEZA

Recomendamos el uso de un diluyente

CONTRAINDICACIONES

- No es adecuado para su uso a temperaturas inferiores a +3 °C
- Temperatura de funcionamiento recomendada entre + 10 °C y + 35 °C

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

FICHA TÉCNICA

REVISADO: 12/10/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

LÍNEA PROFESIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS

EMBALAJE

CÓDIGO DE PRODUCTO	PESO	UNIDAD	EMBALAJE	PCS EN CAJA
30129B (blanco)	300	Ml	Cartucho	24
30129T (transp.)	300	Ml	Cartucho	24

ALMACENAMIENTO

El producto está garantizado en su embalaje original, en condiciones estándar (+5 °C a + 35 °C), durante 12 meses a partir de la fecha de producción. Es importante mantener el producto en condiciones secas, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Base	Polímero de silano modificado
Apariencia física	Color blanco extra o claro
Porcentaje de sólidos	Aprox. 80%
Código Aduanero	3909 5090
Temperatura de aplicación	+10°C +35°C
Tiempo de espera	Ninguno
Tiempo abierto	Aprox. 30-40 minutos
Tiempo total de secado	48/72 horas

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Mantener alejado de bebés. Disponer de los residuos en contenedores adecuados para materiales de construcción.

ADVERTENCIAS

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación y se asume la responsabilidad de uso.

La información contenida en la ficha técnica, resultado de nuestra larga experiencia, es meramente orientativa. Además, aconsejamos que el usuario compruebe que el producto es adecuado a la aplicación deseada y se asume la responsabilidad de uso.

ACM Italy S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milán) - Teléfono +39 02 90361148 R.A. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com