

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 17/07/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



Viceversa Wet System, ıslak ve/veya su ile doğrudan temas halinde olan (duşlar, saunalar, vb.) Her türlü arkalıklı dekoratif, cam elyafi ve vinil duvar kağıdı uygulamak için eksiksiz ve güvenli bir sistemdir.

PRIMER+ PLUS

ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMİ

Duvarlar ve zeminler için küf önleyici, antibakteriyel ve dezenfekte edici astar;
Primer + Plus, Timol, TİMOLJEL® bazlı özel sterilize edici jelimizi içerir.
Timol, antibakteriyel ve antiviral, Kekik bitkisinden elde edilen bir fenoldür.

UYGUN OLDUĞU YERLER:

- Yeni ve eski duvarları sterilize etmek;
- Mantar ve küf oluşumundan korumak ve önlemek;
- Duvar yüzeyini sertleştirmek ve korumak
- Boya, duvar kaplamaları, vinil döşeme ve LVT uygulamaları için hazırlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

- + Kullanıma hazır
- + Akrilik Reçine esaslı
- + Leke yapmaz
- + JEL halinde fiziksel görünüm
- + Çok Düşük V.O.C.
- + Timol içerir

ÜRÜN HAZIRLAMA

Primer+ Plus kullanıma hazır bir üründür. Ürün ayrıca 1: 1 oranında su ile seyreltilebilir (1 litre ASTAR + artı 1 litre su).

ÜRÜN UYGULAMASI

Primer + Plus'ı duvarlara ve/veya zeminlere rulo veya fırça ile yaymaya devam edin.

Ürün 20-23°C'de 3/4 saat içinde tamamen kurur. Kuruma süresi, çalışma ortamının sıcaklığına ve özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

TÜKETİM

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 100-200 gr/m²

TEMİZLEME

Kullanımdan hemen sonra tüm iş aletlerini suyla temizlemenizi öneririz.

KONTRENDİKASYONLAR

Primer + Plus, emici olmayan yüzeylerde (seramik, cam, laminatlar) uygun değildir. Dondan koruyun.

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 17/07/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30196-N	1	Litre	Şişe	10

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 24 ay garantilidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Baz	Akrilik, Su Bazlı
Görünüm ve renk	Açık mavi jel
PH	7.7
Viskozite	1000-1200 cps
Katı madde yüzdesi	35%
Gümrük kodu	3209 1000
Uygulama sıcaklığı	+5°C +40°C
Kuruma Süresi	3 / 4 saat
Yanıcı olmayan ürün	
Dondan uzak tutun	

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

www.acm-italy.com

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



VICEVERSA SPECIAL 2.0

Nemli alanlarda (örneğin banyolar ve saunalar) PVC, LVT ve cam elyaf duvar kaplamalarının yüzeye sabitlenmesi için oluşturulmuş su bazlı poliüretan polimer yapıştırıcı.

- + Solventsiz
- + Kolay uygulama
- + Düşük VOC (Uçucu organik bileşikler)

KULLANIM ALANI:

- Emici olmayan veya düşük emici yüzeylerde duvar kaplamalarının uygulanması
- Vinil veya cam elyaf duvar kaplamalarının uygulanması
- Zeminde LVT veya PVC uygulamaları
- Nemli alanlarda (banyo, sauna vb.) cam elyaf duvar kaplaması uygulaması

ZEMİN HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler temiz, gözenekli (bu durumda ayrıca gözeneksiz), pürüzsüz, tozdan, boyadan veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir kusur, hafif GLASTER dolgumuz veya dolgu macunumuz kullanılarak tamir edilmelidir.

MALZEMELERİN HAZIRLANMASI

Kurulumu başlamadan önce, oda sıcaklığına uyum sağlamak için çalışmaya başlamadan önce malzemeleri bir gün sahada bırakmanızı öneririz. VICEVERSA SPECIAL 2.0 duvara uygulandıktan sonra, ürünü üreticinin tavsiye ettiği kurulum sıcaklığına göre kurun.

ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

VICEVERSA SPECIAL 2.0, kullanıma hazır tek bileşenli yapıştırıcıdır.

ÜRÜN UYGULAMASI

Ürün rulo ile tek kat olarak uygulanır.

RULO: Ürünü doğrudan kısa tüylü rulo ile yüzey üzerine uygulayın ve 5/7m² kaplayın. Ardından duvar kaplamasını üreticinin talimatlarına göre uygulayın.

TÜKETİM

Kullanıma bağlı olarak ; Yaklaşık 200-250g/m².

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30042	2,5	kg	Dikdörtgen Kova	1

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 17/07/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Poliüretan polimer
Fiziksel görünüm	Beyaz
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %75
Gümrük kodu	3909 5090
Çalışma sıcaklığı	+10°C +35°C
Bekleme süresi	Yok
Açık Zaman	Yaklaşık 30-40 dakika
Tam kuruma	48/72 saat

TEMİZLİK

Aletlerin kullanıldıktan hemen sonra su ile temizlenmesi tavsiye edilir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



VICEVERSA PU COAT

VICEVERSA PU COAT (A+B), her tür duvar kaplamasının korunması ve su yalıtımı için şeffaf opak bir kaplamadır. Duvar kaplamasını yıkanabilir ve çizilmeye karşı dayanıklı hale getirir. Hem ev içi hem de projelerde kullanım için uygundur. Nemli ortamlarda veya doğrudan su temasının olabileceği yerlerde (sauna ve duş gibi) kullanılabilir.

KULLANIM ALANI

- Duvar kağıtları
- Cam elyaf duvar kaplamaları
- Dokumasız duvar kaplamaları
- Dokulu vinil duvar kaplamaları
- Dijital olarak basılmış vinil veya dokuma olmayan duvar kaplamaları

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- + opak
- + Estetik açıdan çekici
- + Duvar kaplamasının rengini etkilemez
- + iz bırakmaz
- + sarı değil
- + Solvent içermez

VICEVERSA PU COAT, yapıştırıcımız VICEVERSA 2.0, ile birlikte, dekoratif cam elyaf duvar kaplamaları ve her türlü vinil duvar kaplamalarının uygulanması için eksiksiz ve güvenli bir "VICEVERSA WET SYSTEM" sistemi oluşturur. Nemli ortamlarda ve/veya suyla doğrudan temas halinde, örneğin duş, banyo, sauna vb.

ÜRÜN HAZIRLAMA

VICEVERSA PU COAT, tam homojen bir karışım elde edilene kadar iki bileşenin doğru şekilde karıştırılmasıyla hazırlanan iki bileşenli bir koruyucu kaplamadır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm yüzeyler kuru, emici, sağlam, toz, boya ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, ultra hafif GLASTER dolgumuzla doldurulmalıdır. Ayrıca duvarı bağlamak ve temizlemek için bir sızdırmazlık astarı kullanmanızı öneririz. PRIMER AC ciltleme ve temizlik için idealdir, PRIMER SP ise ortamın nemli olabileceği yerlerde duvarları küf ve bakterilerden korumak ve önlemek için özel olarak geliştirilmiştir. Tam bir sanitasyon ve anti bakteriyel korumadan emin olmak için THYMOLGEL ile PRIMER+ PLUS'ı kullanmanızı öneririz.

UYGULAMA

VICEVERSA PU COAT doğru şekilde karıştırıldıktan sonra (yukarıda anlatıldığı gibi), ürünü kapalı hücreli sünger rulo ile tek veya çift kat olarak doğrudan duvar kaplamasının üzerine uygulayın. Birinci ve ikinci kat arasında bir dakika bekleyin. 20-23°C'de 4 saat ve/veya tamamen kurummasını bekleyin. Ürünü 90 dakika içinde uygulayın. İki bileşeni karıştırdıktan sonra.

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ

ÇEVRESEL KURULUM KOŞULLARI

Ortam sıcaklığı ve yüzey: min +10°C - maks. +30°C. Bağıl hava nemi: maks. %75. Ayrıca, özellikle yakın alanlarda sertleşme sorunlarına neden olabilecek ortamda nem birikmesini önlemek için sahada etkili bir hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.

TÜKETİM

Cam elyaf ve dokulu vinil için: yaklaşık 120-150g/m²

Dokumasız, kağıt ve vinil için: yaklaşık 90-100g/m²

TEMİZLİK

Ekipmanı kullanımdan hemen sonra temiz su ile temizleyin veya mekanik olarak çıkarın.

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30203	1	kg	PLASTİK ŞİŞE	1
	200	gr	Küçük Kova	1

DEPOLAMA

Ürün, üretim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir.

ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

Renk	A Bölümü kurduğunda şeffaf B Bileşeni şeffaf
Baz	İki bileşenli alifatik poliüretan
Finish	Son Opak (dokunulduğunda algılanamaz)
Fiziksel görünüm	Sıvı (hem A hem de B)
Viskozite	500-700cps (hem A hem de B)
PH	7.5-8 (hem A hem de B)
Katı yüzdesi	Yaklaşık %36 (toplam A+B)
Çalışma sıcaklığı	-10°C ile +50°C arası
Minimum çalışma sıcaklığı	+5°C
Tozsuz	30 dk. 20°C
Sertleşme	24 sa

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



VICEVERSA DIAMOND

Yapısal öğeleri birbirine bağlamak için oluşturulmuş, modifiye silan polimer bazlı yapıştırıcı/reçine/yalıtkan. Hidro-sertleşme özellikleri içerir.

KULLANIM ALANI:

- İnşaatта yapısal yapıştırma
- Sac metaller, oluklar ve cephe kaplamaları
- Çimento malzemeleri arasındaki genişleme derzleri
- Poliüretan ve polistiren, dış mekanlarda kullanıma uygun
- Dış mekanlarda bile (metaller, cam, plastikler) emici olmayan malzemeler arasında yapıştırma
- Güçlü vakum etkisi

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- + Solvent içermez
- + Düşük elastikiyet
- + Güçlü ilk tutuş
- + Düşük büzülme
- + Düşük VOC emisyonları

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm zeminler kuru, emici, sağlam, toz, boya ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. Herhangi bir boşluk, ultra hafif GLASTER dolgumuzla doldurulmalıdır.

ÜRÜN HAZIRLAMA

Tek bileşenli yapıştırıcı kullanıma hazır. Nozulu kartuştan kesin ve uygun bir uygulama tabancası kullanın.

ÜRÜN UYGULAMASI

Yapıştırıcı gerekli her yüzeye temas edecek şekilde uygulayın.

KAPSAM

Kartuş başına yaklaşık 15 lineer metre

TEMİZLİK

Tiner kullanılmasını tavsiye ederiz.

TAVSİYE

- +3°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanıma uygun değildir
- 10°C ile 35°C arasında önerilen çalışma sıcaklığı

AMBALAJ

ÜRÜN KODU	AĞIRLIK	BİRİM	AMBALAJ TİPİ	KOLİ İÇİ ADET
30128T (transp.)	300	ml	Kartuş	24

DEPOLAMA

www.acm-italy.com

TEKNİK VERİ SAYFASI

REVİZE TARİHİ: 17/07/2023

VICEVERSA WET SYSTEM

İNŞAATTA KULLANILAN YAPI MALZEMELERİ İÇİN ÖZEL ÜRÜN YELPAZESİ



Ürün, üretim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir.

TEKNİK ÜRÜN VERİLERİ

Baz	Modifiye Silan Polimer
Görünüm ve renk	Ekstra beyaz renk veya şeffaf
Katı madde yüzdesi	Yaklaşık %80
Gümrük kodu	3909 5090
Uygulama sıcaklığı	+10°C +35°C
Bekleme Süresi	Yok
Açık Zaman	Yaklaşık 30-40 dk
Kuruma Süresi	48/72 sa

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Atıkları yapı malzemeleri için özel kaplara boşaltın.

SORUMLULUK

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimizin sonuçlarına dayanan veri sayfasında yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Bu nedenle, kullanmayı düşünenlerin, ürünün kullanıma uygun olup olmadığını değerlendirmesi ve kullanımının sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.