



VICEVERSA PU COAT SUPER OPACA

FINITURA PROTETTIVA BICOMPONENTE
PER RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Informazioni sul prodotto

Finitura trasparente bicomponente a effetto super opaco, sviluppata per la protezione e impermeabilizzazione di tutti i tipi di rivestimenti murali. Rende le superfici lavabili e resistenti a graffi, usura, detergenti e ingiallimento, anche in ambienti umidi o a diretto contatto con acqua (docce, saune, bagni, ecc.).

- + Super opaco
- + Gradevole finitura estetica
- + Non altera i colori del rivestimento
- + Non macchia
- + Non ingiallisce
- + Privo di solventi

Usi consigliati

- Rivestimenti murali in carta
- Rivestimenti murali in fibra di vetro
- Rivestimenti murali in TNT
- Rivestimenti murali vinilici goffrati
- Rivestimenti murali vinilici o TNT con stampa digitale

Sistema consigliato

In combinazione con VICEVERSA SPECIAL 2.0, adesivo specifico per ambienti umidi, VICEVERSA PU COAT SUPER OPACO costituisce il sistema completo "VICEVERSA WET SYSTEM", ideale per la posa sicura e duratura di rivestimenti decorativi in ambienti soggetti a umidità o contatto diretto con l'acqua.

Copertura

Fibra di vetro e/o vinilici goffrati: circa 120-150 g/m²

Rivestimenti murali in TNT, carta e vinilici: circa 90-100 g/m²

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del supporto

Il rivestimento murale deve essere:

- completamente asciutto
- perfettamente incollato, privo di distacchi o bolle
- pulito, non polveroso, non unto e non umido

Assicurarsi che eventuali residui di colla siano stati rimossi.

Attendere almeno 48 ore dalla posa del rivestimento prima di procedere con l'applicazione del protettivo.

ACM Italy

S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)

+39 02 90361148 | info@acm-italy.com

www.acm-italy.com



VICEVERSA PU COAT SUPER OPACA

FINITURA PROTETTIVA BICOMPONENTE
PER RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Preparazione del prodotto

protettivo bicomponente da miscelare prima dell'uso, secondo i seguenti rapporti:

- 1 kg Componente A + 200 g Componente B
- 5 kg Componente A + 1 kg Componente B

Miscelare accuratamente i due componenti fino a completa omogeneizzazione. Utilizzare il prodotto entro 90 minuti dalla miscelazione.

Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto con rullo in spugna a celle chiuse, in uno o due strati, a seconda del livello di protezione desiderato.

Attendere almeno 4 ore tra la prima e la seconda mano (a 20–23°C), oppure la completa asciugatura.

Non applicare in presenza di umidità elevata o condensa superficiale.

Pulizia

Pulire con acqua quando il prodotto è ancora fresco. Se asciutto, rimuovere meccanicamente.

Indicazioni

- Temperatura ambiente e supporto: +10°C ÷ +30°C
- Umidità relativa: max 75%

Garantire una buona ventilazione del locale durante l'applicazione e l'asciugatura per evitare accumuli di umidità.

Confezioni

CODICE PRODOTTO	PESO	UNITÀ	CONFEZIONE	PZ IN BOX
30217	1	kg	Flacone	1
	200	g	Barattolo	1

Dati tecnici del prodotto

Colore	Comp. A: trasparente (da asciutto) Comp. B: trasparente
Base	Poliuretanica alifatica bicomponente
Finitura	Super opaca (effetto invisibile al tatto)

ACM Italy
S.r.l. Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano)
+39 02 90361148 | info@acm-italy.com
www.acm-italy.com



VICEVERSA PU COAT SUPER OPACA

FINITURA PROTETTIVA BICOMPONENTE
PER RIVESTIMENTI MURALI



SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 19/02/2026

Aspetto fisico	Liquido (A e B)
Viscosità	500–700 cps (A e B)
pH	7.5–8 (A e B)
Contenuto di solidi	Circa 36% (A+B)
Temperatura di esercizio	Da -10°C a +50°C
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Fuori polvere	30 minuti a 20°C
Indurimento completo	24 ore

Disposizioni finali

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Scaricare i rifiuti in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto, nella confezione originale e in condizioni standard (+5°C / +35°C | 41°F / 95°F), è garantito per 12 mesi dalla data di produzione. È fondamentale conservarlo in un luogo asciutto, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta, per preservarne le caratteristiche e la durata.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.