



# VICEVERSA TILECOAT



## STUCCO RASANTE RIEMPITIVO

SCHEMA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

---

### Informazioni sul prodotto

Stucco rasante riempitivo alleggerito universale per esterni ed interni

- + Senza solventi
- + Basso ritiro
- + Non ritira
- + Ottima adesione
- + Pronto all'uso
- + Facile da carteggiare

---

### Usi consigliati

- Per rinnovare superfici piastrellate senza rimuovere le ceramiche.
- Rasare e livellare superfici in calcestruzzo o vecchi buccati plastici.
- Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura o smalto all'acqua
- Riempimento di buche e crepe in interno ed esterno

---

### Copertura

1-1,2 kg/m<sup>2</sup>

---

### Istruzioni per l'applicazione

#### Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Se necessario, proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto anticorrosivo e/o isolante.

---

#### Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso.

---

#### Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto con una spatola/frattone

---

#### Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

---

### Controindicazioni

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C  
Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C



# VICEVERSA TILECOAT



## STUCCO RASANTE RIEMPITIVO

SCHEDA TECNICA AGGIORNATA 12/06/2025

### Dati tecnici del prodotto

Base	Polimeri in fase acquosa
Aspetto fisico	Pasta densa panna
Ph	neutro
Densità	1.2 g/cm <sup>3</sup>
Percentuale di solidi	Circa 85%
Codice doganale	3506 9100
Temperatura di applicazione	+10°C +35°C
Tempo di attesa	Nessuno
Tempo aperto	Circa 40-60 minuti
Tempo di essiccazione	12 h al mm

### Disposizioni finali

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto, a contatto con gli occhi, può provocare irritazioni. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

### Conservazione

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

### Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.