



VICEVERSA TILECOAT

STUCCO RASANTE
RIEMPITIVO
PROFESSIONALE



SCHEMA TECNICA AGGIORNATA 11/09/2025

Informazioni sul prodotto

Stucco rasante riempitivo universale per interni ed esterni, pronto all'uso. Garantisce elevata adesione su piastrelle, basso ritiro, facilità di carteggiatura e resistenza in ambienti umidi.

- + Pronto all'uso
- + Elevata adesione su piastrelle
- + Non crepa, basso ritiro
- + Ideale per ambienti umidi
- + Facile da carteggiare

Usi consigliati

- Rinnovare superfici piastrellate senza rimuovere le ceramiche
- Rasare e livellare calcestruzzo o vecchi rivestimenti plastici
- Verniciabile con qualsiasi pittura o smalto all'acqua
- Riempire buche e crepe, sia in interni che in esterni
- Riempimento delle fughe tra piastrelle

Copertura

1-1,2 kg/m²

Istruzioni per l'applicazione

Preparazione del fondo

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Se necessario, proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto anticorrosivo e/o isolante.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

Applicare il prodotto con una spatola/frattone

Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente.

Controindicazioni

Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C
Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C



VICEVERSA TILECOAT

STUCCO RASANTE
RIEMPITIVO
PROFESSIONALE



SCHEMA TECNICA AGGIORNATA 11/09/2025

Dati tecnici del prodotto	Base	Polimeri in fase acquosa
Aspetto fisico		Pasta densa panna
Ph		neutro
Densità		1.2 g/cm ³
Percentuale di solidi		Circa 85%
Codice doganale		3506 9100
Temperatura di applicazione		+10°C +35°C
Tempo di attesa		Nessuno
Tempo aperto		Circa 40-60 minuti
Tempo di essiccazione		12 h al mm

Disposizioni finali

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il prodotto, a contatto con gli occhi, può provocare irritazioni. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.

Conservazione

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

Avvertenze

Le informazioni descritte in questa Scheda Tecnica si basano sulla nostra esperienza decennale ma sono indicative. Pertanto, l'utente deve valutare se il prodotto è adatto alla sua specifica applicazione e assumersi la responsabilità del suo utilizzo.